

M.C.E. TECHNIK S.R.L.

Via Dante, 22

35030 Caselle di Selvazzano

PD

P.I. 00995980281

Cod.Fisc 00995980281

Tel. 049-631332

Tel. / Fax 049-630155

E-mail info@mcetechnik.it

Scheda Articolo



Codice	Descrizione	U.M.	Listino
004330	INT. KJD 17C-ST testa 18A 230V con viti in testa a 62mm 4 Faston 6.3mm kedu	NR	14.95

Dettagli Articolo

Peso Articolo 0.050

INTERRUTTORE DI SICUREZZA MINIMA MONOFASE KJD17B (kjd17C-st) marca KEDU con due pulsanti rosso e verde. Questo interruttore una volta attivato rimane eccitato e permette il passaggio di corrente, in caso di interruzione di corrente l'interruttore di sgancia in automatico, ed al riaccensione della corrente non si ripristina finché non viene riarrestato in manuale. Il fissaggio al foro di supporto avviene tramite le due fori nella posizione di testa e coda ad una distanza di 63mm ed un foro di 4.30mm.

Una volta effettuato l'inserimento l'interruttore acquista la protezione ip 54

Caratteristiche fisiche

Dimensioni

Parte innesto

22x45x38h mm di profondità

Parte superiore

38x77x26h mm la somma delle misure da la misura completa

CARATTERISTICHE ELETTRICHE Schema collegamento =

ingresso = 13 / 23

uscita = 14 / 24

Portate =

18A (AC-1) / 15A(AC-3)

Ue = 250Vac - 5EA

Uc = 220 / 240Vac DIN EN61058

10/(8)A 250Vac

Certificazioni CE / TUV / VDE