

M.C.E. TECHNIK S.R.L.

Via Dante, 22

35030 Caselle di Selvazzano

PD

P.I. 00995980281

Cod.Fisc 00995980281

Tel. 049-631332

Tel. / Fax 049-630155

E-mail info@mcetechnik.it

Scheda Articolo



Codice	Descrizione	U.M.	Listino
014030	OLIO PER TENUTE MECCANICHE OB/55-AT (ondina) conf. LT 20 per uso alimentare ROLOIL fusto/secchio con tappo	CF	431.20

Dettagli Articolo

Peso Articolo 22.000

CONQORD OIL

serie **Oli Bianchi Atossici**

Gli oli della serie OB-AT provengono da basi minerali selezionate, sottoposte a specifici trattamenti per impartire loro un elevatissimo grado di purezza. Questi oli, essendo sottoposti a profondi processi di raffinazione, risultano tutti assolutamente incolori, inodori ed insapori. La serie OB-AT risponde ai requisiti di idoneità previsti dalla Farmacopea Ufficiale Italiana e della **FDA Regulation 21 CFR 172.878 and 178.3620(a) medicinal grade**.

OB/22-AT: un olio molto fluido, trova applicazione come sostanza oleante per carte e cartoni; ben utilizzato anche in campi industriale per tutte quelle applicazioni nelle quali, ai normali requisiti di un olio bianco tecnico, sia indispensabile affiancare le caratteristiche di atossicità fornite da questo prodotto.

OB/35-AT: adatto per la lavorazione del riso e per usi enologici. Nel campo dell'industria alimentare viene impiegato come distaccante dei prodotti da forno da stampi, reti e teglie laddove non sia d'obbligo l'uso di olio vegetale. è indicato come sostanza plastificante nei processi di fabbricazione delle materie plastiche.

OB/55-AT: destinato per usi farmaceutici e cosmetici per la formulazione di preparati che richiedono un olio bianco viscoso. Usato anche nelle industrie alimentari e dell'imballaggio come lubrificante di macchinario o di oggetti destinati a venire a diretto contatto con gli alimenti. è disponibile in Fusti anche la versione OB/70-AT, rispondente alla CE.

OB-AT **22 35 55 70**

Densità a 20°C Kg/m 850 862 865 865

Viscosità a 40°C cSt 15 37 60 70

Infiammabilità COC °C 190 205 215 240

Congelamento °C -15 -18 -12 -12

Colore Saybolt --- +30 +30 +30 +30

Aspetto visivo limpido limpido limpido limpido