M.C.E. TECHNIK S.R.L.
Via Dante, 22
35030 Caselle di Selvazzano PD
P.I. 00995980281 Cod.Fisc 00995980281
Tel. 049-631332 Tel. / Fax 049-630155
E-mail info@mcetechnik.it

Scheda Articolo



Codice	Descrizione	U.M.	Listino
025035	FRENO CC TIPO K3 24V 25W completo di disco mis. est.=114 int.=26 mozzo=15	NR	159.72
025890	ALIMENTATORE TIPO AS4 PER PRENI CC FINO A 500V 1.5A(5A) temporiti (tipo K-S-V)	NR	20.63

Dettagli Articolo

Peso Articolo 2.300

FRENO COMPLETO IN CORRENTE CONTINUA MARCA TEMPORITI MODELLO K3
CON TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 24Vcc
COPPIA FRENANTE 20Nm
ROTAZIONE MASSIMA = 3000giri/min.
Rumorosita = 69dB certificazione CE
Caratteristiche del freno serie K Il freno elettromeccanico a molle serie K è un freno in corrente continua. Scopo del freno è quello di determinare l'arresto del movimento rotatorio di un albero meccanico. Solo a tali condizioni il freno più eseguire il suo lavoro correttamente. Le caratteristiche principali del freno serie K sono: Ã¯Â¿Â½ Struttura robustissima; Ã¯Â¿Â½ Massima silenziosità negli interventi e nel funzionamento (< 70 dBA secondo la direttiva 98/37/CEE) Ã¯Â¿Â½ EconomicitÃ¯Â¿Â½ grazie alla semplicità di assemblaggio del gruppo freno. Ã¯Â¿Â½ Buona dissipazione del calore. Essa avviene tramite la ventola e/o il Coperchio del motore, che deve necessariamente essere in ghisa o acciaio poiche funge anche da superficie di frenata; La bobina dell'elettromagnete è completamente cementata con resina epossidica e le parti meccaniche sono protette da trattamento galvanico di zincatura; è disponibile, a richiesta, la leva di sblocco manuale.