

M.C.E. TECHNIK S.R.L.

Via Dante, 22

35030 Caselle di Selvazzano

PD

P.I. 00995980281

Cod.Fisc 00995980281

Tel. 049-631332

Tel. / Fax 049-630155

E-mail info@mcetechnik.it

Scheda Articolo



Codice	Descrizione	U.M.	Listino
063082	VENT. RADIALE D. 280 RH28M-2EK.3F.1R 230V 2poli 590w ziehl abegg NO ERP solo su richiesta	NR	a richiesta

Dettagli Articolo

Peso Articolo 0.000

articolo numero: **120177**RH28M-2EK.3F.1R

Single inlet impeller with backward curved blades.

1~ 230V ±10% 50Hz P1 0,54kW 2,3A 2680rpm 10uF/400V 60°C IP10 THCL 155

COMPLETO DI SCATOLA DI DERIVAZIONE, VERNICIATO RAL 7032 GIRANTE IN ALLUMINIO.

Esistono diverse varianti per questo ventilatore:

ALTRO CODICE **121897**RH28M-2EK.3F.1R

ALTRO CODICE CHE VA SIA A 50Hz che A 60Hz articolo numero: **125797**RH28M-2EK.3F.1R

125797E RH28M-2EK.3F.1R Single inlet impeller with backward curved blades.

UL Recognized Component E111399 ZA-155

1~ 230V ±15% 50-3Hz P1 0,59kW 2,6A DI=0% 2680rpm 12uF/400V 70°C

1~ 230V ±15% 60+3Hz P1 0,70kW 3,3A DI=0% 2550rpm 12uF/400V 70°C

IP10 THCL 155 MK092-2EK.10.U ErP conform no not relevant N=

Capacitor not included in delivery

Supply cable side, 55cm.

wiring diagram: 1360-117XA Sandwich label

Rating plate: 1x fixed. Fitting position H/Vu/Vo.

Motor protection: thermal contact minimal operating temperature -25 degree Moisture and hot climate protection.

Balancing quality G 6,3 Motor 1 coat paint RAL 7032 (pebble grey) resistance class 1 (L-TI-0596)

Impeller made of aluminium, unpainted ball bearing with long-time lubrication. With nilos ring.

Articoli fuori normativa Erp consegna media 6/8 settimane da ricevimento ordine.