**M.C.E. TECHNIK S.R.L.**
Via Dante, 22
35030 Caselle di Selvazzano PD
P.I. 00995980281 Cod.Fisc 00995980281
Tel. 049-631332 Tel. / Fax 049-630155
E-mail info@mcetechnik.it

# Scheda Articolo



| Codice | Descrizione | U.M. | Listino |
|---|---|---|---|
| 004312 | INT. KJD 16+AUX BASCULANTE 17A MONOFASE 5 faston 6.3mm +contatto ausiliario kedu | NR | 13.50 |

## Dettagli Articolo

Peso Articolo 0.081

INTERRUTTORE DI SICUREZZA MINIMA MONOFASE KJD16 con fase ausiliaria per contatto di sicurezza, versione 5 faston. marca KEDU a bascula colore bianco.

Questo interruttore una volta attivato rimane eccitato e permette il passaggio di corrente, in caso di interruzzione di corrente l interruttore di sgancia in automatico, ed al riallacciamento della corrente non si ripristina finche non viene riermato in manuale. La versione a 5 faston permette di inserire in serie alla bobina principale eventuali contatti di sicurezza eventualmente esistenti nella apparecchiatura Il fissaggio al foro di supporto avviene tramite innesto a pressione con blocco.

Una volta effettuato l inserimento l interruttore acquista la protezione ip 54

Caratteristiche fisiche

Dimensioni

Parte innesto

22x45x38h mm di profondita

Parte superiore

30x53x18h mm la somma delle misure da la misura completa

CARATTERISTICHE ELETTRICHE Schema collegamento =

ingresso = 13 / 23

uscita = 14 / 24

Contatto A1 ritenuta bobina con uscita 24 Portate =

18A (AC-1) / 15A(AC-3)

Ue = 250Vac - 5EA

Uc = 220 / 240Vac DIN EN61058

10/(8)A 250Vac

Certificazioni CE / TUV / VDE