M.C.E. TECHNIK S.R.L.
Via Dante, 22
35030 Caselle di Selvazzano PD
P.I. 00995980281 Cod.Fisc 00995980281
Tel. 049-631332 Tel. / Fax 049-630155
E-mail info@mcetechnik.it

Scheda Articolo



Codice	Descrizione	U.M.	Listino
004332	INT. KJD 17C a 5 faston 18A 230V con viti in testa a 62mm kedu	NR	14.95

Dettagli Articolo

Peso Articolo 0.050

INTERRUTTORE DI SICUREZZA MINIMA MONOFASE KJD17B (kjd17C-st) marca KEDU con due pulsanti rosso e verde. Questo interruttore una volta attivato rimane eccitato e permette il passaggio di corrente, in caso di interruzzione di corrente l interruttore di sgancia in automatico, ed al riallacciamento della corrente non si ripristina finche non viene riermato in manuale. Il fissaggio al foro di supporto avviene tramite le due fori nella posizione di testa e coda ad una distanza di 63mm ed un foro di 4.30mm.
Una volta effettuato l inserimento l interruttore acquista la protezione ip 54
Caratteristiche fisiche
Dimensioni
Parte innesto
22x45x38h mm di profondita
Parte superiore
38x77x26h mm la somma delle misure da la misura completa
CARATTERISTICHE ELETTRICHE Schema collegamento =
ingresso = 13 / 23
uscita = 14 / 24
Portate =
18A (AC-1) / 15A(AC-3)
Ue = 250Vac - 5EA
Uc = 220 / 240Vac DIN EN61058
10/(8)A 250Vac
Certificazioni CE / TUV / VDE