M.C.E. TECHNIK S.R.L.
Via Dante, 22
35030 Caselle di Selvazzano PD
P.I. 00995980281 Cod.Fisc 00995980281
Tel. 049-631332 Tel. / Fax 049-630155
E-mail info@mcetechnik.it

Scheda Articolo

Codice	Descrizione	U.M.	Listino
070215	CENTRALINA SUB/MATIC TIPO S 2HP monofase per controllo automatico pompe.	NR	124.50

Dettagli Articolo

Peso Articolo 0.437

CENTRALINA MULTI TENSIONE CHE PERMETTE UN UTILIZZO INTELLIGENTE DELLA POMPA..
CONTROLLO DI LIVELLO ELETTRONICO
Il controllo di livello SUB/MATIC si differenzia dalle apparecchiature di controllo a circuito elettronico similari per nuove funzioni ed un innovativo principio di funzionamento.
SUB MATIC S 2Hp è dotato di:
• alimentazione multitensione 24V-220/240V- 380V c.a. (a richiesta 110 V. c.a.)
• uscita in bassa tensione per il collegamento al pressostato di comando dell'elettropompa o galleggiante di riempimento/svuotamento
• uscita a relais per comando motore: 2Hp 250V c.a. Le versioni SUB/MATIC/S oltre alle funzioni standard sono dotate di:
• leds di segnalazione: -- presenza rete -- marcia pompa -- mancanza acqua
• interruttore: automatico/manuale
• ripetizione segnale di mancanza acqua con relay 1Hp 220 V c.a. In questo apparecchio la bobina di eccitazione del relais non è interconnessa con gli elettrodi ma è comandata da un circuito elettronico che valuta la differenza di resistenza elettrica fra gli elettrodi in aria, prefissata a 85 k?, e la resistenza in acqua o liquidi conduttivi. Questo principio di funzionamento consente di utilizzare corrente alternata sugli elettrodi e corrente continua al relais. Tali caratteristiche permettono l'impiego di SUB/MATIC in tutti i liquidi o miscele, conduttrici di corrente, poichè le sonde non risentono di ossidazione o sporcizia.
N.B. Nel caso siano eseguite giunzioni sul cavo delle sonde è necessario realizzare una perfetta tenuta stagna delle stesse.
TEMPERATURA MAX DI LAVORO 50°
SONDE DISPONIBILI: UNIPOLARI O BIPOLARI GALLEGGIANTI SUPPORTATI N. 2 TENSIONE DEGLI ELETTRODI 12V c.a.
RELE' PER COMANDO MOTORE 2HP SENSIBILITA' STANDARD 5,6 K? DISPONIBILE A RICHIESTA 60-170-230-350 K?