M.C.E. TECHNIK S.R.L.
Via Dante, 22
35030 Caselle di Selvazzano PD
P.I. 00995980281 Cod.Fisc 00995980281
Tel. 049-631332 Tel. / Fax 049-630155
E-mail info@mcetechnik.it

Scheda Articolo



Codice	Descrizione	U.M.	Listino
805542	TORRINO D. 315 modello CTHT/4-315N trifase 400V 1400g. 548W 4490m3/h aspiratore da tetto max 400°C/2h base 560x560mm	NR	2757.51

Dettagli Articolo

Peso Articolo 33.000

Ventilatore centrifugo da tetto a scarico orizzontale. Base realizzata in lamiera d'acciaio zincata. Girante centrifuga ad alta efficienza a pale curve rovesce, realizzata in lamiera d'acciaio zincata. Cappello realizzato in alluminio spun.
Progettato per l'estrazione di fumo in condizioni di incendio, certificato F400 120, e per funzionare fino a 120ºC in continuo.
Motore a 2 velocità IP55, classe [CLASSEMOTOR]
Alimentazione: 380-415V-50Hz.
L'impianto elettrico deve essere dotato di un sistema di sicurezza che consenta la massima velocità dei ventilatori in caso di incendio. Solo F400-120 alla massima velocità del ventilatore.
Protezione termica di sovraccarico di sicurezza.
Quando le protezioni termiche sono collegate, l'impianto elettrico deve essere dotato di un sistema di sicurezza che consenta la massima velocità dei ventilatori in caso di incendio, qualunque sia lo stato attuale della protezione termica.
MARCA S&P MODELO CTHT/4-315 N (220-240/380-415V50HZ) N8.