
M.C.E. TECHNIK S.R.L.
Via Dante, 22
35030 Caselle di Selvazzano PD
P.I. 00995980281 Cod.Fisc 00995980281
Tel. 049-631332 Tel. / Fax 049-630155
E-mail info@mcetechnik.it

Scheda Articolo



DIMENSIONI (mm)



Codice	Descrizione	U.M.	Listino
815271	VENT. CENTRIFUGO VENT-125NK 230V 2620g 60W 390m3/h D. 125 d.tot. 243 L= 197 centrifugo per condotti lineari	NR	336.07

Dettagli Articolo

Peso Articolo 3.000

VENTILATORI CENTRIFUGHI IN LINEA PER CONDOTTI CIRCOLARI
Serie VENT-N
Ventilatori centrifughi in linea per condotti circolari, per installazione in qualsiasi posizione.
I modelli fino al diametro 315 sono costruiti in lamiera di acciaio zincato con elevato grado di resistenza alla corrosione; i modelli diametro 355 e 400 sono costruiti in lamiera di acciaio protetta dalla corrosione con trattamento di cataforesi e verniciatura Poliestere colore nero.
Sono dotati di ventilatore centrifugo con girante a pale curve rovesce non sovraccaricabile, motore a rotore esterno, staffe di fissaggio e scatola morsettiera esterna.
La girante del ventilatore per i modelli da 100 a 160 è realizzata in materiale plastico, per i restanti modelli è inlamiera di acciaio zincato.
Motori
Modelli 100N - 250N: motori regolabiliIP44, classe B, con cuscinetti a sfera e protezione termica.
Modelli 315N: motori regolabili IP44, classe F, con cuscinetti a sfera e protezione termica.
Modelli 355N e 400N: motori regolabili IP54, classe F, con cuscinetti a sfera e protezione termica.
Tensione di alimentazione:
Monofase 230V-50/60Hz.
Trifase 230/400V-50Hz (modelli 355N-T e 400N-T). (Vedi schema)
Tutti monofase sono a velocità controllabile dalla tensione.
Altri dati
Le giranti da 100 a 250 sono modelli fabbricati a partire da stampato ad iniezione plastica.