M.C.E. TECHNIK S.R.L.
Via Dante, 22
35030 Caselle di Selvazzano PD
P.I. 00995980281 Cod.Fisc 00995980281
Tel. 049-631332 Tel. / Fax 049-630155
E-mail info@mcetechnik.it

Scheda Articolo



DIMENSIONI (mm)



Codice	Descrizione	U.M.	Listino
815281	VENT. CENTRIFUGO VENT-150NK 230V 2550g 95W 750m3/h D. 150 d.tot. 333 L= 214 -40 +60°C per condotti lineari (5145889000)	NR	479.82

Dettagli Articolo

Peso Articolo 5.000

VENTILATORI CENTRIFUGHI IN LINEA PER CONDOTTI CIRCOLARI

Serie VENT-NK / VENT-N

Ventilatori centrifughi in linea per condotti circolari, per installazione in qualsiasi posizione.
I modelli fino al diametro 315 sono costruiti in lamiera di acciaio zincato con elevato grado di resistenza alla corrosione; i modelli diametro 355 e 400 sono costruiti in lamiera di acciaio protetta dalla corrosione con rattamento di cataforesi e verniciatura poliestere colore nero.
Sono dotati di ventilatore centrifugo con girante a pale curve rovesce non sovraccaricabile, motore a rotore esterno, staffe di fissaggio e scatola morsettiera esterna.
Motori
Modelli 100NK - 250NK: motori regolabili IP44, classe B, con cuscinetti a sfera e VENT-100NK fino a VENT-315NK protezione termica.
Modelli 315NK: motori regolabili IP44, classe F, con cuscinetti a sfera e protezione termica.
Modelli 355N e 400N: motori regolabili IP54, classe F, con cuscinetti a sfera e protezione termica.
Tensione di alimentazione:
Monofase 230V-50/60Hz.
Trifase 230/400V-50Hz (modelli 355N-T e 400N-T). (Vedi schema)
Tutti monofase sono a velocità controllabile dalla tensione.
I modelli trifase sono controllabili dalla velocità tramite inverter di frequenza

Altri dati
Le giranti da 100 a 250 sono modelli fabbricati a partire da stampato ad iniezione plastica.